



DOME & LOW ANGLE

DOCUMENT COMPARATIF



MODULAR RINGLIGHT



SDOME II & LOW ANGLE II

80 mm OU 130 mm	DIMENSIONS	80 mm OU 130 mm
R-C Rouge & Cyan OU W-IR Blanc & IR	COULEURS	Rouge Bleu Vert Blanc IR
4 SECTEURS	SECTEURS	<i>‘Non applicable’</i>
x2.5 Puissance mesurée au ras de l'annulaire – Couleur blanche	PUISSANCE LUMINEUSE	x1 Puissance mesurée au ras de l'annulaire – Couleur blanche
10 µs & 10 µs	RÉACTIVITÉ	10 µs & 10 µs
Continu 50 kHz & Strobe 310 kHz	FRÉQUENCE MAXIMUM	<i>‘Non applicable’</i>
JUSQU'À x4	OVERDRIVE	<i>‘Non applicable’</i>
0V : 100% & 10V : 30%	DIMMING	<i>‘Non applicable’</i>
M12 5 pôles & M12 8 pôles	CONNECTIQUE	M12 4 pôles
manuel & à distance	CONTRÔLE	à distance
IP65	PROTECTION IP	IP30
Alimentation & Strobe	TÉMOINS LUMINEUX	<i>‘Non applicable’</i>