

## ÉCLAIRAGE DIRECTIF ET PUISSANT, ADAPTÉ À LA MAJORITÉ DES OBJECTIFS.



**REFROIDISSEMENT**

PAR SYSTÈME D'AILETTES

**PRODUIT UV**

- ✓ 12 leds UV 405 nm,
- ✓ modes continu et strobe
- ✓ adapté aux grands objectifs.

**CORPS ROBUSTE**

EN ALUMINIUM ANODISÉ  
NOIR

Composé de 12 leds UV 405 nm haute puissance, le HPRING UV figure assurément parmi les éclairages les plus puissants de la gamme TPL Vision. Il s'avère particulièrement utile pour l'éclairage directif de surfaces circulaires, que ce soit en mode continu ou en mode strobe.

Son large diamètre interne en fait le compagnon idéal des caméras spécialisées, y compris quand celles-ci sont équipées de larges objectifs. Le HPRING UV révèle tout son potentiel dans la détection d'agents azurants : il contribue à un meilleur contrôle des défauts d'assemblage, à la mise en évidence de manques de matières et à la lecture rapide et efficace de marquages UV.

### INFO UV

Dans le spectre lumineux, les rayons UV (Ultra Violet) correspondent aux rayonnements électromagnétiques situés entre 280 et 400 nm (rayonnements visibles : entre 400 et 800 nm). Tout l'intérêt de l'UV réside dans le fait que, bien qu'invisible à l'oeil nu, il peut être observé par fluorescence : certains corps, soumis à une longueur d'ondes UV, ré-émettent une lumière visible. C'est le principe de la lumière noire et de la détection des faux billets. L'UV utilisé par TPL Vision appartient à la gamme des UV-A.



## ACCESSOIRES

### Câble M8 femelle – 3 pôles



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>2 mètres</b>  | Réf : C-M8-3P-2M  |
| <b>5 mètres</b>  | Réf : C-M8-3P-5M  |
| <b>10 mètres</b> | Réf : C-M8-3P-10M |

### Lunettes de protection



Réf : EYE-PROTECT

## FIXATION

### LRMOUNT V1



Réf : LRMOUNT V1

### LRMOUNT V2



Réf : LRMOUNT V2

### LRMOUNT V3



Réf : LRMOUNT V3

### LRMOUNT V4



Réf : LRMOUNT V4

### LRMOUNT V5




Réf : LRMOUNT V5

### LRMOUNT V6




Réf : LRMOUNT V6

### TPL-MOUNT-HPRING-H1



Réf : TPL-MOUNT-HPRING-H1

### TPL-MOUNT-HPRING-V1



Réf : TPL-MOUNT-HPRING-V1

**POUR CONNAÎTRE LES COMPATIBILITÉS CAMÉRAS, VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET À L'ADRESSE :**

[https://www.tpl-vision.fr/others/add-ons/fixations\\_grands\\_annulaires/](https://www.tpl-vision.fr/others/add-ons/fixations_grands_annulaires/)

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. Ref.TS-030201-B2, édition 11/2020.

**TPL VISION**, Parc d'Activités de Tournebride,  
6 rue Nicolas Appert, 44118 La Chevrolière, FRANCE  
Tél. +33 (0)2 40 56 10 99 – [www.tpl-vision.com](http://www.tpl-vision.com)



**Autres documents disponibles :**

- PLANS PDF, DWG, DXF, IGS, STEP ET X\_Y
- NOTICE D'UTILISATION

**HPRING UV 405**

