



L'ÉCLAIRAGE BACKLIGHT ADAPTÉ AUX MILIEUX CONFINÉS.



- ✓ Dimensions réduites,
- ✓ éclairage backlight et directif diffus,
- ✓ mode continu.

Le SMALL SBACK est un backlight spécialement conçu pour l'éclairage des espaces confinés. Grâce à ses fines bordures et sa faible épaisseur, il peut aisément se placer dans les environnements mécaniques où l'encombrement est une vraie contrainte. Il n'en reste pas moins un produit particulièrement résistant. Positionné

sous la pièce à éclairer, le SMALL SBACK permet d'observer les éventuels défauts de contours ou les manques de matière, par le biais d'ombres chinoises. Il fonctionne donc en éclairage indirect (backlight) mais également en éclairage directif diffus, pour notamment faire ressortir un marquage sur une pièce brillante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	050502	100502	150502	200502	101002	151002	201002	151502	201502	202002
Électronique										
Tension d'alimentation	24 VDC +/-10%									
Mode de fonctionnement	Continu									
Connectique	Un connecteur M8 mâle 3 pôles									
Consommation max (W)	3	6	9	12	12	18	24	25	36	45
Optique										
Couleur	Blanc, Rouge, Vert, Bleu, Infrarouge									
Surface utile (mm)	51x51	102x51	153x51	204x51	102x102	153x102	204x102	153x153	204x153	204x204
Mécanique										
Épaisseur (mm)	20									
Longueur x Largeur (mm)	61x61	112x61	163x61	214x61	112x112	163x112	214x112	163x163	214x163	214x214
Poids (g)	85	130	160	200	200	260	320	350	450	560
Matière du corps	Aluminium anodisé noir									
Diffusant	Diffusant opaque									
Fixation	Via vis M4 (non fournie)									
Environnement										
Température d'utilisation	0 - 40°C									
Température de stockage	0 - 60°C									
Indice de protection	IP 40									
Normes	RoHS-CE-DEEE									



CONSTRUIRE SA RÉFÉRENCE

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE

SBACK	REFERENCES	COULEUR
	050502	WHI <input type="checkbox"/>
	100502	630 <input type="checkbox"/>
	150502	525 <input type="checkbox"/>
	200502	470 <input type="checkbox"/>
	101002	880 <input type="checkbox"/>
	151002	
	201002	
	151502	
	201502	
	202002	

PRODUITS ASSOCIÉS

Demandez vos accessoires adaptés au Small SBACK :

- câbles
- lunettes de protection
- fixation

MON CONTACT

.....

.....

.....

.....

.....

EXEMPLES :

SBACK DIMENSIONS UTILES : 51 X 51 LEDS BLANCHES : ➔ SBACK050502-WHI
 SBACK DIMENSIONS UTILES : 153 X 102 LEDS ROUGES : ➔ SBACK151002-630
 SBACK DIMENSIONS UTILES : 204 X 153 LEDS BLEUES : ➔ SBACK201502-470

RÉFÉRENCES OBTENUES :

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. Version A-1, édition 01/2014.

TPL VISION – 20 rue de Saint Philbert – 44118 LA CHEVROLIÈRE
 Tél. + 33(0)2 40 56 10 99 – Fax. + 33(0)2 40 56 42 89
www.tpl-vision.net



Autres documents disponibles :

- PLANS PDF, DWG, DXF, IGS, STEP ET X_Y
- NOTICE D'UTILISATION

Small SBACK

